



AGITADORES MAGNÉTICOS

De Uno y Múltiples Puestos 2, 4, 6, 8 y 20 | 200 – 1500 rpm

El agitador magnético sin calefacción, ensamblado en material plástico, es liviano y compacto. Diseñado para agitar medios líquidos con poca viscosidad y capacidad máxima de 10 lts agua.

Ideal para múltiples tareas de agitación en laboratorios químicos y farmacéuticos

- Velocidad de agitación 200 a 1500 rpm
- Acepta vasos de hasta 14 cm de Ø.
- Trabajo continuo
- Fácil manejo e intuitivo
- Protegido contra salpicaduras
- Resistente a sustancias químicas
- De fácil limpieza



Ventajas del agitador

- Poseen velocidad regulable y controlada mediante control electrónico micro-procesado
- Permite mantener una velocidad constante de agitación.
- El agitador múltiple es ideal para agitar varias soluciones a velocidades diferentes y de forma simultánea.
- Acepta instrumental de vidrio como matraces, vasos de precipitado de hasta 14 cm de Ø.
- Panel orientado hacia la vista del usuario.
- Bajo consumo de corriente, mínimo calentamiento de sus partes internas. Por lo cual es ideal para funcionamiento continuo en largas jornadas de trabajo en el laboratorio.
- Provisto de luz piloto que indica el encendido o puesta en uso.



Cada unidad incluye:

- Unidad de agitación (AG-50XX)
- Adaptador de corriente 12VCD – 110VAC 50/60 Hz
- Barra(s) magnética(s)
- Manual de operación

¿No se ajustan a sus requerimientos?

Ofrecemos soluciones hechas a medida del cliente según sus necesidades y especificaciones.

Consúltenos y le asesoramos.

Datos Técnicos

Modelo	AG-50012	AG-5002	AG-5004	AG-5006	AG-5008	AG-5020
Tipo de agitador	Magnético sin calefacción					
Nº puestos	Un (1) puesto	Dos (2) puestos	Cuatro (4) puestos	Seis (6) puestos	Ocho (8) puestos	Veinte (20) puestos
Capacidad max. de agua	10 litros de agua					
Calefacción	No					
Tipo de control	Microprocesado					
Rango de Velocidad	200 - 1500 rpm					
Material de construcción	Material plástico poliestireno de alta resistencia					
Dimensión (a*f*h) cm	15*20*8	28*20*8	28*32*8	48.5*37*8	56*33*8 cm	73,5*70*8 cm
Consumo de corriente	0.8 Amp	1.6 Amp	3.2 Amp	4.8 Amp	3,2 Amp	3,5 Amp
Peso aprox.	0.6 Kg	0.9 Kg	1.2 Kg	1.4 Kg	2.4 Kg	8.4 Kg
Alimentación	110 VAC 50/60 Hz					

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Accesorios

Para Agitadores Y Planchas Con Agitación

La barra magnética de agitación cuenta con un recubrimiento de teflón (PTFE). El cual es un material inerte que evita la contaminación de las muestras o soluciones a agitar. Disponibles en diferentes longitudes y diámetros.



Dimensiones (Ø x long) mm	Referencia
6*15 mm	110615
6*20 mm	110620
6*25 mm	110625
6*25 mm con Anillo Central	110625A
6*30 mm con Anillo Central	110630A
7*30 mm	110730
40*7 mm	110740
8*40 mm	110840
8*40 mm con Anillo Central	110840A
8*50 mm	110850
9*70 mm	110970
Barra Recoge Imanes 35 cm	114350